





仕様

型式の呼び		FF-63TL G	
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
暖房出力	最 大	5. 22 kW（4, 490 kcal/h）	
	最 小	1. 34 kW（1, 150 kcal/h）	
燃料消費量	最 大	0. 583 L/h	
	最 小	0. 15 L/h	
エネルギー消費効率（区分名）		87. 0%（B）	
排気温度		260℃以下	
本体外形寸法（置台を含む）		高さ600mm、幅490mm、奥行265mm	
質量		20 kg	
電流ヒューズ		筒型20mm 10A	
電源電圧・周波数		100V 50/60Hz	
定格消費電力 （50/60Hz）	点 火 時	335/335W	
	燃 焼 時	43/43W	
騒音値 （50/60Hz）	最 大	38. 0 dB	
	最 小	29. 0 dB	
対流風量 （50/60Hz）	最 大	6. 2 m³/min	
	最 小	3. 5 m³/min	
給排気筒の型式の呼び		FWT-6W	
給排気筒壁貫通部穴径		67～80mm（65mm既成の穴取付可能）	
給排気筒径		50mm	
給排気筒の呼び径		D40	
安全装置		対震自動消火装置、停電安全装置 過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置	
その他の装置		排気管抜け検知装置	
附属部品	壁固定金具 （2）延長用短管 （1）		
	ワイヤーバンド大 （2）ワイヤーバンド小 （2）		
	給排気筒セット （1）排気管断熱カバー （1）		
	ストッパーリング （2）4×25タッピンねじ（5）		
	工事説明書 （1）取扱説明書 （1）		

品 名		FF-63TL G			形 式	
承 認	検 図	設 計	尺 度		図面番号	WY3-0394
			1 : 1 0		単位	mm